## 虎の巻A6冊子作成方法 (プリンターの設定で、A6冊子を作成する)

データ名: 虎の巻A6冊子

② データ作成サイズ: A5サイズ縦書き

③用紙:A5版用紙(裏面が透けて見えない用紙)を準備。 紙厚は両面印刷する為、裏面が透けて見えない用紙厚が必要 (例:坪量 128g/m<sup>2</sup> 厚さ:0.14mm がお勧め)

④ プリンター設定 「A5縦データ」を「集約横並び:2in1(2枚の原稿を1枚に集約機能)」 し、「とじ方:長辺とじ・右側綴じ」を指定し、「出力用紙:A5用紙」に 「両面印刷」の設定をする。

※各メーカのプリンター機能の違いや、表示文言は異なるので、 (各々のプリンターマニュアルで設定してください)。

⑤ 冊子仕上げ:印刷された用紙の真ん中をホッチキスで止める。 以上

【プリンターでの設定方法】 (

(EPSON	EP-715A	の例)
--------	---------	-----

	現在の設定	~ (	現在の設定を登録…	207	設定		19 德吟族
「刷方向		ED局語数		_2	じ位置		
[A]	●縦 ○横	(1 <sup>23</sup> (1 <sup>23</sup>	部数 1 🔷		○ <u> た</u> <sub> して</sub> とじる	○上短辺でとじる	●真辺でとじる
180度回転	□左右反転	図部単位で印刷	□ 逆順印刷		Ē	ΠΠΙΛ	
・イアウト 		) à				4	
お紙サイス	A5 148 × 210 mm	<b>(</b>		٤	じしろ幅		
出力用紙	甲紙サイズと同じ		<   ■   ■		表面	0.0 🗘 [0.0 :	30.0]
] 拡大/縮小					惠面	0.0 💿 [0.0	30.0]
		100 million 100				• • •	
○印刷用紙	(に合わせる ○ 任意倍率	倍率 🗘 🖇			単位		イイチ
<ul> <li>印刷用紙</li> <li>中央:</li> <li>マ事約/ポス</li> </ul>	(に合わせる )任意倍率 合わせ / オフ / オ	倍率 🔷 %		-1:	単位	0 114-kus0	インチ
<ul> <li>印刷用紙</li> <li>中央:</li> <li>マージ集約/ポス</li> </ul>	&に合わせる ○ 任意倍率 合わせ ター オフ	倍率 * % 設定		-1;	単位	02UX-FJL ()	125
<ul> <li>         印刷用紙         中央ない     </li> <li>         ・ジ集約/ポス     </li> <li>              「雨印刷              「雨雨(手動) -      </li> </ul>	はご合わせる ○ 任意信率 合わせ ター オフ ·	倍率 設定 スタンプマーク		-1:	単位 92 ットのとじ方 ☞ 3 ックレット	021X-HIL ()	インチ
<ul> <li>印刷用紙</li> <li>中央:</li> <li>・ジ集約/ポス</li> <li>「面印刷」</li> <li>「面面(手動) -</li> </ul>	はに合わせる ○ 任意倍率 合わせ ター オフ 長辺と♪ 〜	倍率 設定 スタンプマーク なし ごされ グロター		-1;	単位 93 ットのとじ方 2 3ックレット 0 全ページ	) بارا-لالا	インチ 
<ul> <li>印刷用紙</li> <li>中央:</li> <li>中央:</li> <li>中央:</li> <li>市面(手動) -</li> <li>とじ方設定</li> </ul>	<ul> <li>紙合わせる (任意倍率 合わせ)</li> <li>月フ ·</li> <li>月フ ·</li> <li>月辺と v</li> <li>見辺と v</li> <li>E= ·</li> </ul>	倍平 設定 スなンプマーク なし 追加/有形条		- <i>t</i> :	単位 991.91のとじ方 ■ 3202191 ● 全ページ	ر برا-براید 0	インチ 分割する
<ul> <li>印刷用紙</li> <li>中央会</li> <li>マ実約/ポス</li> <li>「面印刷」</li> <li>「面面(手動) -</li> <li>とじ方設定</li> </ul>	AC合わせる 〇 任意倍率 合わせ より オフ ・ 長辺とや マ ミー	倍平 設定_ スタンプマーク なし 適加/剤(除_	「「」」「」」「」」	-1;	単位 シンットのとじ方 シンックレット ・ ・ ・ ・ ・ ジ	0.517-411 0.517-411	インチ 分割する

【設定方法】 ○印刷方向⇒ 縦 ○ページ設定⇒用紙サイズA5 ○両面印刷⇒両面−長辺とじ ○とじ方設定⇔右辺でとじる ブックレット 全ページ

『プリンターのプレビュ ■ EPSON 印刷ブレビュー - 虎の巻A5冊子.pdf ファイル(F) 表示(V) オブション(O) ヘルブ(H) № ~ 二 〇 □ ← → 印刷 キ 素 ■ K-ジ1 ■ K-ジ2	] **>tu	2in1 設定・長辺とじ設定 で、A5データが、A5用 紙に2頁分表示される。					
留 ページ3 信 ページ4 個 ページ5 個 ページ6 留 ページ9 個 ページ8 個 ページ9 個 ページ10	▲ ◎ 古典文法 >						
完了	たんははつりま トークル:10 現在ページ:1	ッネ****たた。 **・_ 部数 : 1 ブリンタ : EP-715A Series(ネットワーク)					
『ブシンターの指示で、片面印刷後、裏面に印刷』 両面印刷(手動)の設定で、片面印刷後下記の様に用紙を入れ替えて印刷。 両面印刷(手動)							
給紙装置:用紙トレイ							
1. 片面を印刷します。 2. 排紙された全ての用紙を、裏返さずに180度回転します。 3. 用紙をセットし、[印刷再開]をクリックします。 お知らせ: - 印刷が開始されない場合は、[印刷中止]をクリックします。 - ネットワークでは両面印刷が使用できない場合があります。							
[	印刷中止	開					